

NedPower ALL Service Motorolie 15W-40

BESCHRIJVING

Dit is een high-performance minerale dieselmotorolie die speciaal is samengesteld om betrouwbare prestaties te leveren in gemengde voertuigenparken. De olie is geschikt voor motoren met lage emissies (Euro II-, Euro III- en sommige Euro IV-motoren).

TOEPASSING

Aanbevolen voor dieselmotoren van trucks, off-road-machines en andere zware toepassingen. Universeel gebruik, inclusief gemengde voertuigparken. Voldoet aan de strenge eisen van vele Amerikaanse en Europese fabrikanten van dieselmotoren, en overtreft deze zelfs.

PRESTATIENIVEAU

API CI-4/SL	DETROIT DIESEL 93K215
ACEA E7	CUMMINS CES 20076, CES 20077, CES 20078
MB 228.3, 229.1	MACK EO-M Plus, EO-N
MAN M3275-1	MTU Type 2
VOLVO VDS-3	JASO DH-1
RENAULT RLD-2, RLD	DEUTZ DQC-III-10
CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2	GLOBAL DHD-1
ALLISON C-4	

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,888
Viscositeit -20 °C, mPa.s	6500
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	97
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,8
Viscositeitindex	144
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	10,5
Sulfaatgehalte, %	1,59

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is op aanvraag verkrijgbaar.